



Siłownik pneumatyczny (25A-MY1H32G-300AZ-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MY1H32G-300AZ-M9

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	32mm
Gwint	Rc
Typ przyłączy	G (Przyłącza z jednej strony)
Skok	300
Zespół nastawy skoku	A (Lewa: z nastawnymi zderzakami; prawa: z nastawnymi zderzakami)
Czujnik położenia	M9B-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew.
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Typ przyłączy	G (przyłącza z jednej strony)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9B-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew.
Wykonanie specjalne	brak
Zespół nastawy skoku	A (strona lewa i prawa: z nastawnymi zderzakami)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.

25A-MY1H32G-300AZ-M9

Data wygenerowania podsumowania: 14.09.2026r, g. 07:02