



Siłownik pneumatyczny, montaż swobodny, średnica 32 mm, skok 20 mm (CDUW32-20D) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDUW32-20D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Magnes                | D (Wbudowany magnes)                       |
| Średnica tłoka        | 32 mm                                      |
| Gwint przyłączy       | M5x0.8; Rc1/8 do ø32                       |
| Skok                  | 20 mm                                      |
| Czujnik położenia     | Bez czujników                              |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników       | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)   |

## DANE TECHNICZNE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Skok              | 20 mm                |
| Gwint             | 1/8                  |
| Rodzaj gwintu     | Rc                   |
| Średnica tłoka D  | 32 mm                |
| Czujnik położenia | bez czujników        |
| Magnes            | D (wbudowany magnes) |

Nr kat.

CDUW32-20D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:16