



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, G1/8, seria AW10-A do AW40-A (AW20-F01CEH-1-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW20-F01CEH-1-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Wielkość korpusu | 20 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 01 (1/8) |
| Opcje | CEH (Automatyczny spust [N.C.] + Square embedded type pressure gauge [with limit indicator] + w/Set Nut, for Panel Mount) |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa) |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | Od lewej do prawej |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze spustu kondensatu | standardowy |
| Zbiornik | zbiornik z poliwęglanu |
| Wielkość korpusu | 20 |
| Opcje | CEH (automatyczny spust NC + wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. granicznym + nakrętka do montażu na panelu) |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Funkcja przepływu zwrotnego | brak |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |
| Wykonanie półstandardowe 2 | z odpowietrzaniem |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (zakres nastawy od 0,02 do 0,2 MPa) |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | AW20-F01CEH-1-D |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:40