Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, G1/4, seria AW10-A do AW40-A (AW20-F02-2-B-X425) - SMC



Numer artykułu SKU: AW20-F02-2-B-X425

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/4
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, bez nakrętki nastawczej (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Do wysokiego ciśnienia

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Opcja	standardowy
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	2 (zbiornik metalowy)
Wykonanie półstandardowe 2	standardowy

Nr kat.	AW20-F02-2-B-X425

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:00