AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, G1/8, seria AW10-A do AW40-A (AW20-F01H-1-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AW20-F01H-1-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	01 (1/8)
Opcje	H (Z nakrętką do montażu tablicowego)
Zakres nastawy ciśnienia	1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	20
Opcje	H (z nakrętką do montażu tablicowego)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	1 (zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)

Nr kat.	AW20-F01H-1-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:00