AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, G1/4, seria AW10-A do AW40-A (AW20-F02CH-1-D) - SMC



**Numer artykułu SKU: AW20-F02CH-1-D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość korpusu | 20 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Opcje | CH (Automatyczny spust [N.C.] + w/Set Nut, for Panel Mount) |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa) |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | Od lewej do prawej |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze spustu kondensatu** | standardowy |
| **Zbiornik** | zbiornik z poliwęglanu |
| **Wielkość korpusu** | 20 |
| **Opcje** | CH (automatyczny spust NC + nakrętka do montażu na panelu) |
| **Kierunek przepływu** | od lewej do prawej |
| **Funkcja przepływu zwrotnego** | brak |
| **Ręczny spust z przyłączką nasadkową** | brak |
| **Wykonanie półstandardowe 2** | z odpowietrzaniem |
| **Zakres nastawy ciśnienia** | 1 (zakres nastawy od 0,02 do 0,2 MPa) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AW20-F02CH-1-D |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:38