



Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, G1/4, seria AW10-A do AW40-A (AW20-F02E-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AW20-F02E-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Opcje	E (Wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem ograniczenia)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	20
Opcje	E (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. ograniczenia)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW20-F02E-D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:26