



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Filtroreduktor metryczny, północnoamerykański i europejski, G1/4, seria AW10-A do AW40-A (AW20-F02C-D) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**AW20-F02C-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Opcje	C (Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego [N.C.])
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Zbiornik	Zbiornik z poliwęglanu
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Zbiornik	zbiornik z poliwęglanu
Wielkość korpusu	20
Opcje	C (automatyczny spust kondensatu płytwakowy [NC])
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa

Nr kat.	AW20-F02C-D
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:05