



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G1/4, 5 micron, seria AW20-40 (AW30-F02H-2-B-X425) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW30-F02H-2-B-X425**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/4
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez automatycznego odprowadzania
Opcja c	Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Do wysokiego ciśnienia

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	30
Opcja	H (z nakrętką do montażu tablicowego)
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 1	2 (zbiornik metalowy)
Wykonanie półstandardowe 2	standardowy

Nr kat.	AW30-F02H-2-B-X425
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:13