



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/8, seria AW20-40 (AW30-F03H-1R-D)
- SMC



**Numer artykułu SKU:
AW30-F03H-1R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Wielkość korpusu | 30 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 03 (3/8) |
| Opcje | H (Z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (Zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa) |
| Zbiornik | Zbiornik z poliwęglanu |
| Przyłącze spustu kondensatu | Standardowy |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| Kierunek przepływu | R (Od prawej do lewej) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Przyłącze spustu kondensatu | standardowy |
| Zbiornik | zbiornik z poliwęglanu |
| Wielkość korpusu | 30 |
| Opcje | H (z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Kierunek przepływu | R (od prawej do lewej) |
| Funkcja przepływu zwrotnego | brak |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak |
| Wykonanie półstandardowe 2 | z odpowietrzaniem |
| Zakres nastawy ciśnienia | 1 (zakres nastawy od 0,02 do 0,2 MPa) |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | AW30-F03H-1R-D |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:41