AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/8, 5 micron, seria AW20-40 (AW30-F03H-2-B-X425) - SMC



**Numer artykułu SKU: AW30-F03H-2-B-X425**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar korpusu | Rozmiar korpusu |
| Z funkcją cofania | Bez funkcji cofania |
| Typ gwintu | G |
| Rozmiar portu | 3/8 |
| Opcja a | Bez opcji montażu |
| Opcja b | Bez automatycznego odprowadzania |
| Opcja c | Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu) |
| Półstandard a | Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa, metalowa misa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa; X425: ustawienie 0,1 do 1,7 MPa |
| Półstandard b | Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa |
| Wykonanie na zamówienie | Do wysokiego ciśnienia |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wielkość korpusu** | 30 |
| **Opcja** | H (z nakrętką do montażu tablicowego) |
| **Funkcja przepływu zwrotnego** | brak |
| **Wykonanie półstandardowe 1** | 2 (zbiornik metalowy) |
| **Wykonanie półstandardowe 2** | Standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AW30-F03H-2-B-X425 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:01