



Filtroreduktor (AW40-06BDE-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
AW40-06BDE-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Rozmiar korpusu
Z funkcją cofania	Bez funkcji cofania
Typ gwintu	Rc
Rozmiar portu	3/4
Opcja a	Z uchwytem
Opcja b	Automatyczny odpływ typu pływakowego N.O. (normalnie otwarty) - port odpływowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Opcja c	Kwadratowy wbudowany manometr (z wskaźnikiem ograniczenia), bez nakrętki mocującej (do montażu na panelu)
Półstandard a	Zakres nastawy 0,05 do 0,85 MPa, misa z poliwęglanu; X406: zakres nastawy 0,05 do 0,4 MPa
Półstandard b	Z zaworem spustowym, typ odciążający, kierunek przepływu: od lewej do prawej, tabliczka znamionowa, tabliczka ostrzegawcza na misce oraz manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	AW40-06BDE-B
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 06:55