



Filtroreduktor modułowy, powłoka epoksydowa, G3/8, seria AW20-40 (AW40-F03CH-1-D)  
- SMC



**Numer artykułu SKU:  
AW40-F03CH-1-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Rozmiar korpusu               | 40  |
| Z funkcją cofania             | Bez funkcji cofania   |
| Typ gwintu rurkowego          | G   |
| Rozmiar portu                 | 3/8   |
| Uchwyt                        | Bez wspornika   |
| Automatyczny spust pływakowy  | Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie |
| Cyfrowy przełącznik ciśnienia | Bez cyfrowego przełącznika ciśnienia  |
| Opcja manometru/montażu       | Z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)  |
| Ciśnienie nastawcze           | Ustawienie 0,02 do 0,2 MPa  |
| Miska                         | Miska poliwęglanowa   |
| Opcja portu spustowego a      | Z zaworem spustowym   |
| Mechanizm wydechu             | Typ odciążający   |
| Kierunek przepływu            | Kierunek przepływu: od lewej do prawej  |
| Opcja portu spustowego b      | Kran spustowy bez złączki kolczastej (do rurki nylonowej $\Phi 6 \times \Phi 4$ )         |
| Jednostka                     | Jednostka na etykiecie produktu:MPa;Manometr w jednostkach SI:MPa                         |
| Wykonanie na zamówienie       | Standardowy   |

## DANE TECHNICZNE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Gwint                               | 3/8   |
| Rodzaj gwintu                       | G   |
| Przyłącze spustu kondensatu         | Standardowy   |
| Zbiornik                            | zbiornik z poliwęglanu                                      |
| Wielkość korpusu                    | 40  |
| Opcje                               | CH (automatyczny spust NC + nakrętka do montażu panelowego) |
| Kierunek przepływu                  | od lewej do prawej  |
| Funkcja przepływu zwrotnego         | brak  |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | brak  |
| Wykonanie półstandardowe 2          | z odpowietrzaniem   |
| Zakres nastawy ciśnienia            | 1 (zakres nastawy 0,02 do 0,2 MPa)                          |

Nr kat.

AW40-F03CH-1-D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:46