

Reduktor UHP, 0,007-0,2 MPa, ciśnienie podawcze (AZ1002S4PWFV4FV410L) - SMC



Numer artykułu SKU:
AZ1002S4PWFV4FV410L

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	Standard 10 μin./ 0,25 μm
Porty	4 porty
Połączenia (wlot①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	Manometr: 0 do 1000 psig / 0 do 7 MPa (proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	Manometr: -30 In.Hg do 60 psig / -0,1 do 0,4 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	AZ1002S4PWFV4FV410L
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 24.07.2026r, g. 23:05