

## Siłownik z prowadnicami seria MGP (25A-MGPL25-100Z-M9B) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**25A-MGPL25-100Z-M9B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

#### Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy –  $\pm 0,03^\circ$  dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczków prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

#### I wiele więcej

- Śr. tłoka: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

---

### DANE TECHNICZNE

|                   |                                                       |         |                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Skok              | 100 mm                                                | Nr kat. | 25A-MGPL25-100Z-M9B |
| Rodzaj gwintu     | Rc                                                    |         |                     |
| Średnica tłoka D  | 25 mm                                                 |         |                     |
| Czujnik położenia | M9B-900 (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew.) |         |                     |
| Typ prowadnic     | L (prowadnica kulkowa)                                |         |                     |

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 13:48