

## Siłownik z prowadnicami seria MGP (25A-MGPM20-100Z-M9N) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**25A-MGPM20-100Z-M9N**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

#### Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy –  $\pm 0,03^\circ$  dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczków prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

#### I wiele więcej

- Śr. tłoka: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

---

### DANE TECHNICZNE

|                   |                                                           |         |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Skok              | 100 mm                                                    | Nr kat. | 25A-MGPM20-100Z-M9N |
| Rodzaj gwintu     | Rc                                                        |         |                     |
| Średnica tłoka D  | 20 mm                                                     |         |                     |
| Czujnik położenia | M9N-900 (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN) |         |                     |
| Typ prowadnic     | M (prowadnica ślizgowa)                                   |         |                     |

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 13:48