



Siłownik z prowadnicami seria MGP (25A-MGPL12-40Z-M9NL) - SMC



Numer artykułu SKU:
25A-MGPL12-40Z-M9NL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy – $\pm 0,03^\circ$ dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczków prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

I wiele więcej

- Śr. tłoka: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm	Nr kat.	25A-MGPL12-40Z-M9NL
Rodzaj gwintu	Rc		
Przyłącze elektryczne	L [3m]		
Średnica tłoka D	12 mm		
Czujnik położenia	M9N-900 (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN)		
Typ prowadnic	L (prowadnica kulkowa)		

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 14:47