



## Siłownik z prowadnicami seria MGP (25A-MGPM25-150Z-M9NL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**25A-MGPM25-150Z-M9NL**

Numer artykułu producenta:

-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

#### Poprowadź swoje ruchy dokładnie

- Uzyskaj precyzyjny ruch prowadnicy –  $\pm 0,03^\circ$  dokładności obrotu
- Konstrukcja kompaktowych i lekkich maszyn – zmniejszona waga i wymagana przestrzeń dzięki konstrukcji tłoczek prowadzących i płyty czołowej
- Dostosuj go łatwo do swojej aplikacji – dostępna szeroka gama wariantów produktu.

#### I wiele więcej

- Śr. tłoka: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Skoki do 400 mm (w zależności od średnicy tłoka)
- Można wybrać 3 rodzaje łożysk: łożysko ślizgowe, łożysko kulkowe i precyzyjne łożysko kulkowe
- Możliwe są 4 rodzaje montażu: montaż u góry, montaż z boku, montaż od dołu i montaż z rowkiem typu T
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Czujniki położenia tłoka mogą być montowane na 2 powierzchniach.

---

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Skok                  | 150 mm                                                    |
| Rodzaj gwintu         | Rc                                                        |
| Przyłącze elektryczne | L [3m]                                                    |
| Średnica tłoka D      | 25 mm                                                     |
| Czujnik położenia     | M9N-900 (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN) |
| Typ prowadnic         | M (prowadnica ślizgowa)                                   |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | 25A-MGPM25-150Z-M9NL |
|---------|----------------------|