

Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 125 (CDNSF125-150-D-Y7BAL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDNSF125-150-D-Y7BAL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych
przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl kołnierza po stronie tłoczyska

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica otworu
125,140, od 1001 sztuk, średnica otworu 160, od 1201 sztuk)

Średnica cylindra 125 mm

Rc

Standardowy skok 150 mm

Bez osłony pręta, z podwójną poduszką

Obie strony

Wodoodporny wskaźnik dwukolorowy, półprzewodnikowy
wyłącznik automatyczny, przelotka, z lampką kontrolną, 2-
przewodowy, liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie
zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDNSF125-150-D-Y7BAL
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 19:29