



Siłownik pneumatyczny z blokadą (CDNSC125-170-D-A54) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDNSC125-170-D-A54**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	C (Ucho pojedyncze)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	125 mm
Typ gwintu	Rc
Skok	170
Opcja	Amortyzacja na obu końcach
Czujnik położenia	A54--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, <200V AC, LED, kabel 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	170 mm
Sposób montażu	C (ucho pojedyncze)
Rodzaj gwintu	Rc
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	125 mm
Czujnik położenia	A54 (czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <200V AC, LED, kabel 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcja	amortyzacja na obu końcach

Nr kat.

CDNSC125-170-D-A54

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:21