



## Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 125 (CDNSL125TF-1250-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDNSL125TF-1250-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl stopy

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica otworu 125,140, od 1001 sztuk, średnica otworu 160, od 1201 sztuk)

Średnica cylindra 125 mm

G

Bez osłony pręta, z podwójną poduszką

Obie strony

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Skok	1250 mm
Sposób montażu	L (na łapach)
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	125 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcja	amortyzacja na obu końcach

Nr kat.	CDNSL125TF-1250-D
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:30