



Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 140 (CDNSF140TF-250J-D-M9PZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDNSF140TF-250J-D(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 13 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Materiał tulei	Tuleja aluminiowa
Średnica tłoka	140 mm
Typ gwintu	TF (Gwint G)
Skok	250
Opcja	J (Osłona tłoczyska nylonowa i obustronna amortyzacja)
Czujnik położenia	M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	140 mm
Czujnik położenia	M9P (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcja	J (osłona tłoczyska nylonowa) i obustronna amortyzacja

Nr kat.	CDNSF140TF-250J-D(1)
---------	----------------------