



Siłownik pneumatyczny z blokadą, średnica 140 (CDNSL140TF-150-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDNSL140TF-150-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rurki

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Kierunek blokady

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl stopy

Rura aluminiowa (rura stalowa bez magnezu, średnica otworu 125,140, od 1001 sztuk, średnica otworu 160, od 1201 sztuk)

Średnica otworu 140 mm

G

Standardowy skok 150 mm

Bez osłony pręta, z podwójną poduszką

Obie strony

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Sposób montażu	L (na łapach)
Rodzaj gwintu	G
Materiał tulei	tuleja aluminiowa
Średnica tłoka D	140 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Opcja	amortyzacja na obu końcach

Nr kat.

CDNSL140TF-150-D

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:39