AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rura ze stali nierdzewnej DIN EN 10312 15x1,0



Numer artykułu SKU: PHR15X1ES

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Rury instalacyjne ze stali nierdzewnej, DIN-EN 10312 - Air-Com

Nierdzewne rury instalacyjne według DIN EN 10312 umożliwiają budowę sztywnej instalacji z właściwie dobranym osprzętem. Przy wyborze liczą się gatunek stali, wymiary i technologia połączenia. Rury oraz elementy łączące powinny tworzyć zgodny system.

Wymiary i wykonania

Parametry dobiera się dla konkretnego wykonania. Poszczególne rozmiary, materiały i wyposażenie nie muszą występować w każdej kombinacji.

- Materiał: 1.4404.
- Grubość ścianki: 1 mm, 1,5 mm, 1,2 mm.

Jak dobrać wąż przemysłowy?

Ustal rodzaj medium, temperaturę i warunki ciśnieniowe. Rozróżnij pracę ssawną, tłoczną i odciągową zgodnie z przeznaczeniem wybranego wykonania. Średnicę dopasuj do przyłączy i wymaganego przepływu. Konstrukcja wzmocnienia oraz sposób zakończenia muszą odpowiadać planowanemu zastosowaniu.

Średnica zewnętrzna służy do dopasowania przewodu do osprzętu, natomiast średnica wewnętrzna określa przekrój dostępny dla medium. Przy większej długości trasy lub większym zapotrzebowaniu na przepływ znaczenie ma także spadek ciśnienia. Dlatego samego wymiaru montażowego nie należy traktować jako jedynego kryterium wyboru.

Prowadzenie i mocowanie węża

Przebieg instalacji powinien zachować przekrój przewodu i wymagane promienie gięcia. Ogranicz miejsca ocierania o konstrukcję i zapewnij odpowiednie podparcie. Opaski, obejmy lub zakucia dobierz do budowy węża i króćca. Przed uruchomieniem sprawdź prawidłowe osadzenie końców oraz stan połączeń.

Wybierz wykonanie dopasowane do wymiarów i warunków swojej instalacji. Porównaj pełne oznaczenie oraz parametry z wymaganiami współpracujących elementów przed skompletowaniem zamówienia.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,330 kg/m
Grubość ścianki	1 mm
Średnica rury zew.	15 mm

Nr kat.	PHR15X1ES
EAN-13	4050571547103

Data wygenerowania podsumowania: 27.11.2026r, g. 12:59