AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor prędkości wyjściowej, M5, średnica 4 mm (10-AS1201FS-M5E-04) - SMC



Numer artykułu SKU: 10-AS1201FS-M5E-04

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń	10- (Seria do czystych pomieszczeń)
Wielkość korpusu	1 (M5x0.8, 10-32UNF)
Typ	2 (Kątowy)
Sposób działania	0 (Dławienie na wypływie)
Położenie okienka wskaźnika	0°
Gwint	R (lub nie dotyczy)
Wielkość przyłączy	M5 (M5x0.8)
Rozstaw pod klucz	E (8 mm).
Przewód	04 (Rcø4)
Uszczelnienie	Bez uszczelnienia
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	R lub brak
Typ	2 (kątowy)
Uszczelnienie	bez uszczelnienia
Sposób działania	0 (dławienie na wypływie)
Przewód	04 (Rc D4 mm)
Wielkość korpusu	1 (M5x0.8, 10-32UNF)
Wykonanie specjalne	brak
Położenie okienka wskaźnika	0°
Rozstaw pod klucz	E (8 mm)
Seria do czystych pomieszczeń	10- (seria do czystych pomieszczeń)

Nr kat.	10-AS1201FS-M5E-04

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 05:02