



Thermo-chiller, 1,4kW (HRS018-WF-20-MT) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRS018-WF-20-MT**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wydajność chłodzenia

Metoda chłodzenia

Typ gwintu rurkowego

Zasilanie

Z wyłącznikiem różnicowoprądowym

Specyfikacje środowiska wysokotemperaturowego

Z funkcją automatycznego napełniania wodą

Do instalacji wody dejonizowanej (DI)

Montaż na pompie wysokociśnieniowej

Zdalna jednostka czujnika

Specyfikacje

Wydajność chłodzenia 1700/1900 W (50/60 Hz)

Chłodzenie wodne

G (z zestawem adaptera konwersji PT-G)

Jednofazowe 200 do 230 VAC (50/60 Hz)

None

None

None

Do instalacji wody dejonizowanej (DI)

Montaż na pompie wysokociśnieniowej

Z funkcją przełączania jednostek

None

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	018 [moc chłodzenia: 1500/1700 W (10) - 1700/1900 W (20) (50/60 Hz)]
Jednostki	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (do wody dejonizowanej)
Pompa do wysokich ciśnień	T (pompa wysokiego podnoszenia)
Automatyczne uzupełnianie płynu	brak
Sposób chłodzenia	W (chłodzenie wodą)
Wyłącznik różnicowoprądowy	brak
Wysoka temperatura otoczenia	brak

Nr kat.	HRS018-WF-20-MT
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:26