



Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, do pary wodnej, Rc3/8 (VX225LRAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX225LRAXB**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Wielkość | 2 (Wielkość 2 N.C.) |
| Czynnik roboczy | 5 (Do pary) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | L (Stal nierdzewna - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | R (230V AC - przyłącze terminalowe z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | A (G) |
| Sposób montażu | XB (Uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Sposób montażu | XB (uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| Gwint | 3/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Materiał korpusu | stal nierdzewna |
| Przyłącze elektryczne | przyłącze terminalowe z ochroną przed przepięciami |
| Napięcie zasilania | 230V AC |
| Wielkość | 2 (wielkość 2 NC) |
| Czynnik roboczy | 5 (do pary) |
| Specjalne napięcie zasilania | brak |
| Średnica gniazda | 4 |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | standardowy |

| | |
|---------|------------|
| Nr kat. | VX225LRAXB |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 01:29