AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, do pary wodnej, Rc1/4 (VX225ACAXB) - SMC



**Numer artykułu SKU: VX225ACAXB**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar cewki/typ zaworu | Rozmiar: Rozmiar 2, Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu:C37,Rozmiar portu-Średnica otworu:Rozmiar1:1/8,2;Rozmiar2:1/4,4;Rozmiar3:1/4,5 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: 110 VAC, wejście elektryczne: przepust z tłumikiem przepięć |
| Opcja elektryczna | None |
| Inna opcja | Odporność na ozon w niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej: Nie spełnia wymagań; Bezolejowy: Nie spełnia wymagań; Specjalny gwint: G |
| Opcja montażu | Specjalny kierunek wejścia elektrycznego/z uchwytem |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | XB (uchwyt wymienny z poprzednim typem) |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Materiał korpusu** | C37(mosiądz) |
| **Przyłącze elektryczne** | kabel zatopiony z ochroną przed przepięciami |
| **Wielkość** | 2 (wielkość 2 NC) |
| **Czynnik roboczy** | 5 (do pary) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Średnica gniazda** | 4 |
| **Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego** | standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VX225ACAXB |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:21