AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, do pary wodnej, Rc1/4 (VX235JAX332) - SMC



**Numer artykułu SKU: VX235JAX332**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar cewki/typ zaworu | Rozmiar: Rozmiar 3, Typ zaworu: N.C. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu: SUS, Rozmiar portu-średnica otworu: Rozmiar1:1/8,3; Rozmiar2:1/4,7; Rozmiar3:1/4,8 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: 24 VDC, wejście elektryczne: przelotka |
| Opcja elektryczna | None |
| Inna opcja | Odporność na ozon o niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej: Nie spełnia wymagań; Bezolejowy: Nie spełnia wymagań; Specjalny gwint: Rc; Złącze szybkozłączne |
| Opcja montażu | Specyfikacja EPDM |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | X332 (materiał uszczelniający:EPDM/Z uchwytem/otworami montażowymi na dolnej stronie korpusu) |
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | Rc |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **Przyłącze elektryczne** | kabel zatopiony |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Wielkość** | 3 (wielkość 3 NC) |
| **Czynnik roboczy** | 5 (do pary) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Średnica gniazda** | 8 |
| **Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego** | standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VX235JAX332 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:05