# Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, do pary wodnej, NPT1/2 (VX235PGBX332) - SMC



**Numer artykułu SKU: VX235PGBX332**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 3 (Wielkość 3 N.C.) |
| Czynnik roboczy | 5 (Do pary) |
| Materiał korpusu/wielkość przyłączy/średnica gniazda | P (Stal nierdzewna - 3:1/2 - 3:ø10) |
| Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne | G (24V DC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami) |
| Specjalne napięcie zasilania | Brak |
| Inne opcje | B (NPT) |
| Sposób montażu | X332 (Materiał uszczelniający: EPDM/Z uchwytem/otworami montażowymi na dolnej stronie korpusu) |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | Standardowy |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | X332 (materiał uszczelniający:EPDM/Z uchwytem/otworami montażowymi na dolnej stronie korpusu) |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | NPT |
| **Materiał korpusu** | stal nierdzewna |
| **Przyłącze elektryczne** | przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami |
| **Napięcie zasilania** | 24V DC |
| **Wielkość** | 3 (wielkość 3 NC) |
| **Czynnik roboczy** | 5 (do pary) |
| **Specjalne napięcie zasilania** | brak |
| **Średnica gniazda** | 10 |
| **Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego** | standardowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VX235PGBX332 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 05:02