



Elektrozawór 2/2, sterowany bezpośrednio, do pary wodnej, seria VX2*5 (VX245DZ2PA) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VX245DZ2PA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Rozmiar cewki/typ zaworu | Rozmiar: Rozmiar 1, Typ zaworu: N.O. |
| Materiał korpusu/Rozmiar portu/Średnica otworu | Materiał korpusu:C37,Rozmiar portu-Średnica otworu:Rozmiar1:1/4,2;Rozmiar2:3/8,4;Rozmiar3:3/8,5 |
| Napięcie/Wejście elektryczne | Napięcie: Inne napięcia |
| Opcja elektryczna | 230 VAC; zacisk przewodowy, z lampką, tłumik przepięć |
| Inna opcja | Odporność na ozon w niskim stężeniu i zastosowanie do wody dejonizowanej: Nie spełnia wymagań; Bezolejowy: Nie spełnia wymagań; Specjalny gwint: G |
| Opcja montażu | None |
| Specjalny kierunek wejścia elektrycznego | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Sposób montażu | brak |
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Materiał korpusu | mosiądz |
| Wielkość | 4 (wielkość 1 NO) |
| Czynnik roboczy | 5 (do pary) |
| Specjalne napięcie zasilania | 2P (230V AC - przyłącze terminalowe ze wskaź. stanu) |
| Średnica gniazda | 2 |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego | standardowy |

| | |
|---------|------------|
| Nr kat. | VX245DZ2PA |
|---------|------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:49