



Siłownik okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 22 mm (CD85Y20-22-B-XC6A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD85Y20-22-B-XC6A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	Y (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze pneumatyczne osiowo)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Skok	22
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska ze stali nierdzewnej
Długi skok	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	22 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	Y (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze pneumatyczne w osi)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	brak
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85Y20-22-B-XC6A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:54