



Siłownik okrągły ISO 6432, średnica 20 mm, skok 25 mm (C85Y20-25S) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
C85Y20-25S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	Y (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze pneumatyczne osiowo)
Średnica tłoka	Ø20 mm.
Skok	25
Działanie	S (Sprężyna powrotna)
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	Y (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze pneumatyczne w osi)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C85Y20-25S
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 14:55