



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 20 mm (C85Y25-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C85Y25-200**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	Y (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze pneumatyczne osiowo)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Skok	200
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Brak
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Stal nierdzewna	Brak
Długi skok	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	Y (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze pneumatyczne w osi)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Ośłona tłoczyska	brak
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	C85Y25-200
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:50