AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 2/2, pneumatyczny, normalnie zamknięty, G1 (JSXFAH6-10F1-B) - SMC



Numer artykułu SKU: JSXFAH6-10F1-B

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ zaworu	Sterowany powietrzem
Rurociągi	Typ zanurzeniowy
Rozmiar zbiornika	6 cali
Rozmiar portu WEJŚCIE/WYJŚCIE	1 (25A)
Typ gwintu	G
Wymiary rury wylotowej i rodzaj gwintu	Występ rury: krótki; Typ gwintu: brak
Temperatury cieczy i otoczenia	-40 do 60
Tłumik	None
Rozmiar portu pilota	1/4
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość przyłącza	10 [1 (25A)]
Typ przyłączy	H (Immersion Type)
Wykonanie specjalne	brak
Rodzaj zbiornika	6 (6")
Przyłącza wyjściowe rurowe	1 (typ przyłącza: krótki rodzaj gwintu: brak)
Tłumik	bez tłumika
Wielkość portu pilota	1/4

Nr kat.	JSXFAH6-10F1-B

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 22:55