



Zawór 2/2, pneumatyczny, normalnie zamknięty, G1 (JSXFAH6-10F3-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
JSXFAH6-10F3-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ zaworu	Sterowany powietrzem
Rurociągi	Typ zanurzeniowy
Rozmiar zbiornika	6 cali
Rozmiar portu WEJŚCIE/WYJŚCIE	1 (25A)
Typ gwintu	G
Wymiary rury wylotowej i rodzaj gwintu	Występ rury: krótki; Typ gwintu: G1"
Temperatury cieczy i otoczenia	-40 do 60 [°]
Tłumik	None
Rozmiar portu pilota	1/4
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość przyłącza	10 [1 (25A)]
Typ przyłączy	H (Immersion Type)
Wykonanie specjalne	brak
Rodzaj zbiornika	6 (6")
Przyłącza wyjściowe rurowe	3 (typ przyłącza: krótki rodzaj gwintu: G)
Tłumik	bez tłumika
Wielkość portu pilota	1/4

Nr kat.	JSXFAH6-10F3-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 20:37