



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika, 40 mm
(CDG1WBN40-100FZ-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1WBN40-100FZ-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Rodzaj amortyzacji	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	100
Gwint	F (Gwint wewnętrzny)
Ośłona tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Ze stali nierdzewnej	Ze stali nierdzewnej
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm	Nr kat.	CDG1WBN40-100FZ-XC6
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Gwint	F (gwint wewnętrzny)		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Rodzaj amortyzacji	N (amortyzacja elastyczna)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 19:11