



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika, 40 mm
(CDG1WBN40-150Z-M9BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1WBN40-150Z-M9BL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Rodzaj amortyzacji	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	150
Gwint	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9B--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	CDG1WBN40-150Z-M9BL
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Gwint	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Średnica tłoka D	40 mm		
Czujnik położenia	M9B (standardowy czujnik elektroniczny, 2-przew., kabel poziomy, 0,5 m)		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska	brak		
Rodzaj amortyzacji	N (amortyzacja elastyczna)		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		