



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika, 50 mm
(CDG1WLA50-20FZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1WLA50-20FZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Rodzaj amortyzacji	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	50 mm
Skok	20
Gwint	F (Gwint wewnętrzny)
Ostona tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)
Gwint	F (gwint wewnętrzny)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	brak
Rodzaj amortyzacji	A (amortyzacja pneumatyczna)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG1WLA50-20FZ
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:10