



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika, 80 mm (CDG1WBN80-25Z-XC6) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1WBN80-25Z-XC6

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Rodzaj amortyzacji	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	80 mm
Skok	25
Gwint	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Ze stali nierdzewnej	Ze stali nierdzewnej
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Gwint	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	brak
Rodzaj amortyzacji	N (amortyzacja elastyczna)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG1WBN80-25Z-XC6
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:38