



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika (CDG1WBA32-73Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1WBA32-73Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Sufiks dla cylindra

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Poduszka powietrzna

Średnica otworu 32 mm

Odbój gumowy: Rc(Φ20-Φ100), Poduszka powietrzna:
M5X0.8(Φ20Φ25), Rc(Φ32-Φ100)

Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony
pręta

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 73 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Gwint | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany magnes) |
| Ośłona tłoczyska | brak |
| Rodzaj amortyzacji | A (amortyzacja pneumatyczna) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDG1WBA32-73Z |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:53