



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika, 80 mm
(CDG1WLA80-700KKZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1WLA80-700KKZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Stopa osiowa

Poduszka powietrzna

Średnica otworu 80 mm

Odbój gumowy: Rc(Φ20-Φ100), Poduszka powietrzna:
M5X0.8(Φ20Φ25), Rc(Φ32-Φ100)

Standardowy skok 700 mm

Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, plandeka
odporna na wysoką temperaturę (obustronna)

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	700 mm
Sposób montażu	L (łapy montowane na zewnątrz)
Gwint	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska	KK (ośłona tłoczyska odporna na wysoką temperaturę z obu stron)
Rodzaj amortyzacji	A (amortyzacja pneumatyczna)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG1WLA80-700KKZ
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:17