



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 32 mm, skok 230 mm (CD76F32-230-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD76F32-230-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	230
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy
Długi skok	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	230 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	F (gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	standardowy
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD76F32-230-B
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:05