



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 40 mm, skok 160 mm (CD76F40-160-A-XC6B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CD76F40-160-A-XC6B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	160
Amortyzacja	Amortyzacja elastyczna
Ostona tłoczyska	Standardowy
Sposób montażu czujników	A (Montaż na szynie)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Tłoczysko, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej
Długi skok	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Skok	160 mm
Amortyzacja	amortyzacja elastyczna
Sposób montażu	F (gwint na pokrywie przedniej, przyłącza z boku)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Ośłona tłoczyska	standardowy
Sposób montażu czujników	A (montaż na szynie)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD76F40-160-A-XC6B
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:55