



Elektrozawór 5/2 (SY7130-5UD1-C12) - SMC



Numer artykułu SKU:
SY7130-5UD1-C12

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	1 (5/2 monostabilny)
Sposób montażu/przyłącza	3 (Zawór płytowy, przyłącza A, B na zaworze)
Uszczelnienie	0 (Uszczelnienie elastyczne)
Zasilanie zaworu-pilota	Wewnętrzne zasilanie pilota
Typ zaworu-pilota	Standard (0.7 MPa)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami/polaryzacja	U (Ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem)
Wielkość przyłączy A, B	C12 (Przyłącza wtykowe ø12)
Gwint	Rc (lub nic w przypadku przyłączy wtykowych)
Opcje montażu	Śruby montażowe, śruby z łbem okrągłym
Wykonanie specjalne	Brak
Pressure Sensor.	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	SY7130-5UD1-C12
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 05:15