



Siłownik, dwustronnego działania, średnica 16 mm, skok 30 mm (CDJ2ZD16-30Z-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDJ2ZD16-30Z-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Zasadniczo podstawowy

- Zamontuj tak, jak chcesz – 7 typów mocowania, 4 wsporniki końcowe tłoczyska
- Osiągnij precyzyjny ruch – zmniejszone ugięcie końcówki tłoczyska poprzez zamontowanie pierścienia ślizgowego na tłoku w standardzie
- Zmniejsz koszty montażu i konserwacji – precyzyjna regulacja czujnika położenia tłoka poprzez poluzowywanie jednej śruby.

I wiele więcej

- Wielkości tłoka (mm): 6, 10, 16
- Skoki do 400 mm
- Wiele osłon tłoczyska i wsporników montażowych dostępnych w standardzie.
- Amortyzacja elastyczna i pneumatyczna
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii.

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	D (ucho podwójne)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J2Z
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2ZD16-30Z-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:06