



## Złączka redukcyjna 5/16 (7,94 )-8



**Numer artykułu SKU:  
IQSG5/16H-80**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Mosiadz nikielowany / PA 66, pierścien zwalniający: PA 66, uszczelka: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, wkładka: ZnDC ocynkowana

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

-0,95 do 20 bar

### Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne jak również woda (woda do maks. 60°C dopuszczana jest tylko po zatwierdzeniu przez nas ramowych parametrów)

### Zalety:

duża różnorodność produktów, duża szczelność, dostarczana wersja z gwintem stożkowym z powłoką teflonową, dostarczana wersja z gwintem cylindrycznym z o-ringiem

\*Cisnienie robocze: 10 bar, maks. 60°C

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,005 kg	Nr kat.	IQSG5/16H-80
D1	8 mm	EAN-13	4050571375348
Średnica zewnętrzna D	7,94 mm (5/16")		