



## Złączka redukcyjna 1/2 (12,7)-12



**Numer artykułu SKU:  
IQSG1/2H-120**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus: Mosiadz nikielowany / PA 66, pierścien zwalniający: PA 66, uszczelka: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, wkładka: ZnDC ocynkowana

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

### Cisnienie robocze:

-0,95 do 20 bar

### Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne jak również woda (woda do maks. 60°C dopuszczana jest tylko po zatwierdzeniu przez nas ramowych parametrów)

### Zalety:

duża różnorodność produktów, duża szczelność, dostarczana wersja z gwintem stożkowym z powłoką teflonową, dostarczana wersja z gwintem cylindrycznym z o-ringiem

\*Cisnienie robocze: 10 bar, maks. 60°C

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,012 kg
D1	12 mm
Średnica zewnętrzna D	12,7 mm (1/2")

Nr kat.	IQSG1/2H-120
EAN-13	4050571372675