AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor UHP, 0,0034 bis 0,2MPa delivery (AP502SM2PWMV4MV4TF) - SMC



Numer artykułu SKU: AP502SM2PWMV4MV4TF

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	10 µcali 0,25 µm
Opcje zakresu	Standardowy
Liczba portów	2 porty
Połączenia (wlot①)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Port manometru (Wylot ③)	Bez portu manometru
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	PTFE
Opcja	Standardowy (z zderzakiem poliuretanowym)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	AP502SM2PWMV4MV4TF

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:30