



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 30 mm (C85N25-30-XB6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C85N25-30-XB6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wbudowany magnes | Bez magnesu |
| Typ pokrywy głowicy | Podstawowy (zintegrowany widelec) |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 25 mm |
| Amortyzator | Gumowy zderzak (standard) |
| Ostona Tłoka | Bez ostony tłoka |
| Uchwyt montażowy | Bez uchwytu montażowego |
| Akcesorium | Bez akcesorium |
| Styl montażu wyłącznika automatycznego | None |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Cylinder odporny na wysoką temperaturę (-10 do 150°C) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Skok | 30 mm |
| Amortyzacja | amortyzacja elastyczna |
| Sposób montażu | N (wykonanie standardowe, pokrywa tylna z uchem) |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Ośłona tłoczyska | brak |
| Sposób montażu czujników | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Magnes w tłoku | brak |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | C85N25-30-XB6 |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:24